


TUOTEPASSI

**NOKIAN**  
**PROFILIT**



Tuote

R54 Julkisivujärjestelmä

Materiaali

Alumiiniseos EN AW-6060 (EN 573, EN 755 ja DIN 1748)

Profiilimitat

EN 755 TAI DIN 1748; EN 12020 tai DIN 17615

Pintakäsittely

Anodisointi

Oksidikerroksen määrittäminen SFS-EN ISO 12373-1

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Tiivistys SFS-EN 12373-5

Pulverimaalaus polyesteripohjaisella pulverilla

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Hilaristikoe SFS-EN ISO 2409

Liitettävät rakenteet

EPDM, uusio PVC

Lasi

R72-ikkunat ja -ovet

Lasipaksuus 4 - 47 mm

Valmistusohjekirja

R54 konepajakansio 02.01.2003



EN 13830

VTT

RTE3720/05

RTE3719/05

Paloluokka

- NPD

Sateenpitävyys

- RE<sub>1200</sub>

Tuulenpaine

- 900 N/m<sup>2</sup>

Ilmanpitävyys

- AE

U-arvo

- 1,4W/m<sup>2</sup>K

Äänen eristävyys

- lasi tyyppi

Iskunkestävyys

- ulkopuoli I2

- sisäpuoli I4