

Tuote

R72 ovi

Materiaali

Alumiiniseos EN AW-6060 (EN 573, EN 755 ja DIN 1748)

Profiilimitat

EN 755 TAI DIN 1748; EN 12020 tai DIN 17615

Pintakäsittely

Anodisointi

Oksidikerroksen määrittäminen SFS-EN ISO 12373-1

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Tiivistys SFS-EN 12373-5

Pulverimaalaus polyesteripohjaisella pulverilla

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Hilaristikoe SFS-EN ISO 2409

Liitettävät rakenteet

EPDM, Polyamidi


R54, N50si -julkisivujärjestelmä

Lasi

Lasipaksuus 17 - 54 mm

Valmistusohjekirja

R72 konepajakansio 01.07.2013



EN 14351-1

Paloluokka

- NPĐ

U-arvo

- 1,5W/m²K

Sateenpitävyys

- Luokka 4A

Äänen eristävyys

- lasi tyyppi

Tuulenpaineen

kestävyys

- Luokka 3C

Iskunkestävyys

- NPĐ

Ilmanpitävyys

- Luokka 4

Laatujärjestelmä

Lloyds Register Quality Assurance
laatujärjestelmän mukaisesti ISO 9001.
Sertifikaattinumero LRQA no. 922165.Ympäristöjohtamis-
järjestelmäLloyds Register Quality Assurance
ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti ISO 14001.
Sertifikaattinumero LRQA no. 922165.Nokian Profiilit Oy
Rakennusjärjestelmät