

Tuote

N98si ikkuna ja lasiseinä

Materiaali

Alumiiniseos EN AW-6060 (EN 573, EN 755 ja DIN 1748)

Profiilimitat

EN 755 TAI DIN 1748; EN 12020 tai DIN 17615

Pintakäsittely

Anodisointi

Oksidikerroksen määrittäminen SFS-EN ISO 12373-1

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Tiivistys SFS-EN 12373-5

Pulverimaalaus polyesteripohjaisella pulverilla

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Hilaristikoe SFS-EN ISO 2409

Liitettävät rakenteet

EPDM, Polyamidi

R54, N50si -julkisivujärjestelmä

Lasi

Lasipaksuus 43 - 80 mm

Valmistusohjekirja

N98si konepajakansio 01.04.2016



EN 14351-1

Paloluokka

- NPĐ

U-arvo

- 0,61W/m²K

Sateenpitävyys

- E750

Äänen eristävyys

- lasi tyyppi

Tuulenpaineen

kestävyys

- Luokka 4C

Iskunkestävyys

- NPĐ

Ilmanpitävyys

- Luokka 4

Laatujärjestelmä

Lloyds Register Quality Assurance
laatujärjestelmän mukaisesti ISO 9001.
Sertifikaattinumero LRQA no. 922165.

Ympäristöjohtamis-
järjestelmä

Lloyds Register Quality Assurance
ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti ISO 14001.
Sertifikaattinumero LRQA no. 922165.

Nokian Profiilit Oy
Rakennusjärjestelmät