

TUOTEPASSI



NOKIAN
PROFIILIT

Tuote

R54 Julkisivujärjestelmä

Materiaali

Alumiiniseos EN AW-6060 (EN 573, EN 755 ja DIN 1748)

Profiilimitat

EN 755 TAI DIN 1748; EN 12020 tai DIN 17615

Pintakäsittely

Anodisointi

Oksidikerroksen määrittäminen SFS-EN ISO 12373-1

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Tiivistys SFS-EN 12373-5

Pulverimaalaus polyesteripohjaisella pulverilla

Kerrosaksuuden mittaaminen SFS-EN ISO 2360

Hilaristikoe SFS-EN ISO 2409

EPDM, uusio PVC

Liitettävät rakenteet

R72, N98si -ikkunat ja -ovet

Lasi

Lasipaksuus 4 - 47 mm

Valmistusohjekirja

R54 konepajakansio 01.07.2013



EN 13830

Paloluokka

- NPD

U-arvo

- 1,4W/m²K

Sateenpitävyys

- RE₁₂₀₀

Äänen eristävyys

- lasi tyyppi

Tuulenpaine

- 900 N/m²

Iskunkestävyys

- ulkopuoli I2

- sisäpuoli I4

Ilmanpitävyys

- AE

Laatujärjestelmä

Lloyds Register Quality Assurance
laatujärjestelmän mukaisesti ISO 9001.
Sertifikaattinumero LRQA no. 922165.

Ympäristöjohtamis- järjestelmä

Lloyds Register Quality Assurance
ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti ISO 14001.
Sertifikaattinumero LRQA no. 922165.

Nokian Profiilit Oy
Rakennusjärjestelmät