

N98si



Parasta energiatehokkuutta !

Uf alkaen 0,57 W/m²K.


Uf starting from 0,57 W/m²K.

Maksimi lasinpaksuus 80 mm.

Maximum glass thickness 80 mm.



Sisään avettava ikkuna
Inward opening window



Ominaisuuksia

- erinomainen lämmönerisävyys
Uf alkaen 0,57 W/m²K
- aukkokoosta ja lasivalinnasta riippuen
Uw < 0,6 W/m²K mahdollinen.
- Maksimi lasinpaksuus 80 mm.
- Ikkunan Uw ja oven Ud myös 0,6 W/m²K mahdollinen
- tiivisteet eivät rajoita valoaukkoa
- rakenteellisesti helpot ratkaisut
- monipuolinen valikoima pienellä profiilimäärällä
- samat huullos- ja lasitustiivisteet ovissa ja ikkunoissa
- tiivisteet jatkuvina nurkkien yli
- valikoimissa myös putkisarana
- liitokset kulmapuristamalla tai ruuveilla
- tiiviimmät liitokset
- 3K ja 4K lasitusvaihtoehdot
- R72-järjestelmän kanssa yhteiset liitoskappaleet, tiivisteet, lasilistat ja heloitukset

Toiminnalliset mahdollisuudet

- ovi ja pariovi, sisään- ja ulosaukeava
- sisään- ja ulosavattavat ikkunat
- liukuovet ja terrassien liukuikkunat
- pari-ikkuna ilman välipuitteita
- sivu-alasrangoitu-, sivusarangoitu-, yläsarangoitu ja alasarangoitu ikkuna
- sähkölukkojen kaapelointi helppoa
- yhteensopiva muihin Nokian Profiilien rakennusjärjestelmiin
- piilosarangoitu ikkuna
- laaja painikevalikoima

Properties

- special thermal insulation
Uf from 0,57 W/m²K
- depending size of a window and choice of a glass Uw < 0,6 W/m²K is possible
- gaskets don't reduce the aperture
- easy structural solutions
- larger range with fewer profiles
- same lap and glazing gaskets for doors and windows
- gaskets continuous around corners
- butt hinge possibility
- joints either mold pressed or screwed together
- tighter joints
- triple and four-glass glazings possible
- compatible joint pieces, gaskets, glazing lists and window fittings with R72 building system

Functional possibilities

- inward and outward opening door and double door
- inward and outward opening window
- sliding doors and sliding windows for terraces and patios
- double window without a middle vertical frame
- tilt and turn, side, top and bottom hung window
- easy to cable the electric locks
- compatible with other Nokian Profiles Building System profiles
- element solutions
- window with concealed hinge
- broad range of handles