


# ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**NOKIAN**  
**PROFILES**



## Продукт

N50si Фасадная система

## Материалы

Алюминиевый сплав EN AW-6060 (EN 573, EN 755 и DIN 1748)

## Размеры профилей

EN 755 или DIN 1748; EN 12020 или DIN 17615

## Обработка поверхности

### Анодировка

Определение толщины окисления SFS-EN ISO 12373-1

Измерение толщины покрытия SFS-EN ISO 2360

Проницаемость SFS-EN 12373-5

### Порошковая покраска

Измерение толщины покрытия SFS-EN ISO 2360

Испытание методом решетчатого надреза SFS-EN ISO 2409

## Совместимые системы

R72, N98si -windows and -doors

## Остекление

Толщина стеклопакета 48 - 54 мм

## Каталог по сборке

N50si каталог по сборке 01.05.2019



EN 13830

сопротивление огню  
- NPD

Водонепроницаемость  
- RE<sub>1200</sub>

Сопротивление  
ветровой нагрузке  
- 900 Н/м<sup>2</sup>

Воздухопроницаемость  
- AE

Коэффициент  
теплопроводности  
- 0,75 Вт/м<sup>2</sup> К

Звукоизоляция  
- см.тип стекла

Устойчивость к ударам  
- снаружи I2

- внутри I4

## Сертификат качества

В соответствии с Lloyds Register Quality Assurance system ISO 9001. Номер сертификата LRQA no. 922165.

## Система экологического менеджмента

В соответствии с Lloyds Register Quality Assurance environment quality system ISO 14001. Номер сертификата LRQA no. 922165.

Nokian Profiilit Oy  
Архитектурные системы